


ვამტკიცებ: / Утверждаю:



ფარხატ ტაშიბაევ / Фархат Ташибаев
გენერალური დირექტორი / Генеральный директор
შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ / ООО «Батумский нефтяной терминал»

ტექნიკური დავალება
მოქნილი შლანგების შეძენასა და მოწოდებაზე
მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, წმინდა სვერიან აჭარელის ქ. #4 გ.

Техническое задание
на закупку и поставку гибких шлангов
Адрес: Грузия, г. Батуми, ул. Святого Северяна Аджарели №4 г.

დამკვეთი:	შპს „ბნტ“
Заказчик:	ООО «БНТ»
სამუშაოს შინაარსი:	საქონლის (ნაკეთობის) მოწოდება
Характеристика работ:	Поставка товара (изделий)
საფუძველი:	CAPEX 02 - ჩატვირთვის შლანგების შეძენა
Обоснование:	CAPEX 02 - Закуп погрузочных шлангов

ბათუმი 2026 წ.
Батуми 2026 г.

ტექნიკური დავალება მოქნილი შლანგების შეძენასა და მოწოდებაზე	Техническое задание на закупку и поставку гибких шлангов
ზოგადი დებულებები საქონლის მომწოდებელი წარმოადგენს კომერციულ წინადადებას მოქნილი შლანგების მოთხოვნილი მოცულობის მოწოდებაზე ლოტების მიხედვით ცალ-ცალკე, საკუთარი გათვლებისა და გაანგარიშების საფუძველზე. ინფორმაცია საქონლის სიახლეზე მოწოდებული საქონელი (ნაკეთობა) უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი, არ იყოს გარემონტებული, არ იყოს საგამოყენო ნიმუში და უნდა იყოს თავისუფალი მესამე მხარის უფლებებისგან.	Общие положения Поставщик товара предоставляет коммерческое предложение по поставке гибких шлангов по лотам отдельно, на основании ведомостей, сформированных на данный объем товара (изделий), исходя из собственных расчетов. Сведения о новизне Поставляемый товар (изделие) должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
საქონლის დანიშნულება და მისი გამოყენების მიზნები: მაღალი ხარისხის და მაღალ მწარმოებლობის მოქნილი შლანგების დანიშნულებაა ნავთობპროდუქტების მიღებისა და ჩატვირთვის განხორციელება საზღვაო ტრანსპორტის გამოყენებით.	Назначение товаров и цели их использования: Гибкие высококачественные, высокопроизводительные шланги предназначены для приема и погрузки нефтепродуктов морским транспортом.
ლოტი 1. 1.1 საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები: დასახელება – გოფრირებული დაწნევის შლანგი ორმაგი სპირალური ხვეულით, ნავთობპროდუქტების ჩატვირთვის. ტიპი – კომპოზიტური სახელო ჩაშენებული შემაერთებული ბოლოებით; სიგრძე – 12 მ; შიდა დიამეტრი – 200 მმ; სამუშაო წნევა – 14÷16 ბარი, უპირატესობა ენიჭება დიაპაზონის ზედა ზღვარს; სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი (გაგლეჯის წნევა) – არა უმცირეს 5 ჯერადად; გადასატუმბი სამუშაო გარემოს ტემპერატურა – -5-დან +100 °C-მდე; მოხრის რადიუსი – არაუმეტეს 800 მმ; შეერთების კვანძების კონსტრუქცია – გალვანიზირებული ფოლადის მილტუჩა DN200 მმ, PN 16 ორივე მხარეს (მილტუჩა 8 ხვრელით Ø23 მმ, სამონტაჟო ხვრელების ცენტრებს შორის მანძილი 295 მმ)	Лот 1. 1.1 Технические характеристики товара: Наименование – Гофрированный напорный шланг с двойным спиральным кордом для погрузки нефтепродуктов; Тип – Композитный рукав в сборе со встроенными, концевыми соединениями; Длина – 12 м; Внутренний диаметр – 200 мм; Рабочее давление – 14÷16 бар, предпочтение отдаётся верхнему значению диапазона; Коэффициент запаса прочности (разрывное давление) – Не менее 5 раз; Температура перекачиваемой рабочей среды – От -5 до +100 °C; Радиус изгиба – Не более 800 мм; Конструкция узлов стыковки – Стальной гальванизированный фланец Ду200 мм, Ру 16 с обеих сторон (фланец 8 отв. Ø23 мм, расстояние между центрами крепежных отверстий 295 мм) в комплекте гальванизированным крепежом и прокладкой;

კომპლექტში გაღვანიზირებული ფოლადის
შესაკრავებით და შუასადებიტ;

გარემოს ტემპერატურა – 0-დან +45 °C-მდე;
შლანგის მასალა – ნავთობპროდუქტები-
სადმი მდგრადი მრავალშრიანი პლასტმასი;
ორმაგი სპირალური ხვეული მასალა –
უქანგავი ფოლადი.

**1.2 მოთხოვნები მოწოდების რაოდენობაზე,
პერიოდულობაზე, დროსა და ადგილს:**
მოწოდების რაოდენობა – 6 ც.;
პერიოდულობა – ერთჯერადი მიწოდება;
მოწოდების ვადა – 4 თვემდე;
მოწოდების ადგილი – შპს „ბნტ“, ნავთობ-
პროდუქტების საზღვაო ტრანსპორტით
მიღებისა და დატვირთვის საამქრო.

**1.3 ხარისხის, საიმედოობისა და
უსაფრთხოების მოთხოვნები.**

საქონლის (ნაკეთობა) უნდა შეესაბამებოდეს
EN 13765 ტიპის 3 სტანდარტს - ვერსია მძიმე
საექსპლუატაციო მოთხოვნები, IMO-ს
(საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის) და
IBC კოდს (საერთაშორისო სამშენებლო
კოდექსის) მოთხოვნებს.

EN 13765 type 3 - heavy duty version, meets the
requirements of IMO (International Maritime
Organization) and IBC Code (International Building
Code).

Температура окружающей среды – От 0 до +45
°C;

Материал шланга – Нефтепродуктостойкий
многослойный пластик;

Материал спирального корда – Нержавеющая
сталь.

**1.2 Требования по количеству, периодичности,
сроку и месту поставки:**

Количество поставки – 6 шт.;

Периодичность – Одноразовая поставка;


Срок поставки – до 4-х месяцев;

Место поставки – ООО «БНТ», Цех приема и
погрузки нефтепродуктов морским
транспортом.

**1.3 Требования к качеству, надёжности и
безопасности.**

Товар (изделие) должен соответствовать
стандарту EN 13765 тип 3 – исполнение для
тяжелых условий эксплуатации, требованиям
IMO (Международной морской организации) и
IBC Code (Международных строительных норм).

EN 13765 type 3 - heavy duty version, meets the
requirements of IMO (International Maritime
Organization) and IBC Code (International Building
Code).



ლოტი 2.

2.1 საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები:

დასახელება – ერთკედლიანი წყალქვეშა შლანგი, რომელიც აღჭურვილია შემაერთებული კვანძებით ნავთობპროდუქტების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის;

ტიპი – რეზინის სახელო ჩაშენებული ვულკანიზებული შემაერთებული ბოლოებით;

სიგრძე – 12 მ;

შიდა დიამეტრი – 300 მმ;

მუშა წნევა – 17÷19 ბარი, უპირატესობა ენიჭება დიაპაზონის ზედა ზღვარს;

სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი (გაგლეჯის წნევა) – არა უმცირეს 4 ჯერადად;

გადასატუმბი საშუალო გარემოს ტემპერატურა – -5-დან +100 °C-მდე;

მოხრის რადიუსი – არაუმეტეს 1700 მმ;

შეერთების კვანძების კონსტრუქცია – უჟანგავი ფოლადის მილტუჩა შემაერთებული ზომებით DN300 მმ-თვის PN25 (მასალა AISI 316L / 1.4404), კომპლექტი უჟანგავი ფოლადის სამაგრებით და შუასადებით, შლანგის ერთ მხარეს არის მბრუნავი მილტუჩა, ხოლო მეორე მხარეს არის ფიქსირებული მილტუჩა დატაცების ყურით (მილტუჩა 12 ხვრელით M27 მმ-თვის, სამაგრების ხვრელების ცენტრებს შორის მანძილი 430 მმ);

გარემოს ტემპერატურა – 0-დან +45 °C-მდე;

შლანგის მასალა:

1. HNBR რეზინის ნაერთი;
2. ტექსტილის ფენები, რეზინის ქსოვილი ანტისტატიკური სპილენძის მავთულით;
3. რეზინის, მაღალი სიმტკიცის ფოლადის მავთულში ჩადგმული ორმაგი სპირალი;
4. ტექსტილის ფენები, რეზინის ქსოვილი;
5. სპეციალური ელასტომერის შემადგენლობა CR/BR;
6. გარე დიამეტრი ≈344 მმ;
7. შლანგი ელექტრო უწყვეტია.

შენიშვნა:

წყალქვეშა გამოყენება, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შეწოვა და მიწოდება 30%-მდე არომატული ნივთიერებების შემცველობით.

Лот 2.

2.1 Технические характеристики товара:

Наименование – Однокорпусный подводный шланг, оснащённый узлами стыковки для погрузки и разгрузки нефтепродуктов;

Тип – резиновый рукав в сборе со встроенными, вулканизированными концевыми соединениями;

Длина – 12 м;

Внутренний диаметр – 300 мм;

Рабочее давление – 17÷19 бар, предпочтение отдаётся верхнему значению диапазона;

Коэффициент запаса прочности (разрывное давление) – Не менее 4 раз;

Температура перекачиваемой рабочей среды – От -5 до +100 °C;

Радиус изгиба – Не более 1700 мм;

Конструкция узлов стыковки – нержавеющий фланец с присоединительными размерами под DN300 PN25 (материал AISI 316L / 1.4404), в комплекте нержавеющим крепежом и прокладкой, шланг с одной стороны крутящийся фланец и с другой стороны фиксированный фланец с ушкой подхвата (фланец 12 отв. под M27, расстояние между центрами крепежных отверстий 430 мм);

Температура окружающей среды

От 0 до +45 °C;

Материал шланга:

1. Резиновая смесь HNBR;
2. Текстильные слои, прорезиненная ткань с антистатической медной проволокой;
3. Двойная спираль, заделанная в резину, высокопрочная стальная проволока;
4. Текстильные слои, Прорезиненная ткань;
5. Специальный эластомерный состав CR/BR;
6. Внешний диаметр ≈344 мм;
7. Шланг электрически непрерывен.

Примечание:

Подводное применение, всасывание и подача нефти и нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 30 %.



2.2 მოთხოვნები მოწოდების რაოდენობაზე, პერიოდულობაზე, დროსა და ადგილს:

მოწოდების რაოდენობა – 3 ც.

პერიოდულობა – ერთჯერადი მიწოდება;

მოწოდების ვადა – 4 თვემდე;

მოწოდების ადგილი – შპს „ბნტ“, ნავთობ-პროდუქტების საზღვაო ტრანსპორტით მიღებისა და დატვირთვის საამქრო.

2.2 Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставки:

Количество поставки – 3 шт.

Периодичность – Одноразовая поставка;

Срок поставки – до 4-х месяцев;

Место поставки – ООО «БНТ», Цех приема и погрузки нефтепродуктов морским транспортом

2.3 ხარისხის, საიმედოობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები.

შლანგი უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული ISO 9001:2015 ხარისხის სისტემის შესაბამისად და შეესაბამებოდეს ევროპული საზოგადოების დირექტივას წნევაზე მომუშავე აღჭურვილობის შესახებ (PED) 97/23/EC, IMO-ს (საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია) და IBC კოდის (საერთაშორისო სამშენებლო კოდექსის) მოთხოვნებს.

2.3 Требования к качеству, надёжности и безопасности.

Шланг должен быть спроектирован и изготовлен в соответствии с системой качества ISO 9001:2015 и соответствовать Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) 97/23/EC, всем требованиям IMO (Международной морской организации) и IBC Code (Международных строительных норм).

ლოტი 3.

3.1 საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები:

დასახელება – ერთკედლიანი მცურავი შლანგი, რომელიც აღჭურვილია შემაერთებული კვანძებით და რომელიც განკუთვნილია ნავთობის ორთქლის დასაქერად;

ტიპი – რეზინის სახელო ჩაშენებული ვულკანიზებული შემაერთებული ბოლოებით;

სიგრძე – 13,3 მ;

შიდა დიამეტრი – 402 მმ;

სამუშაო წნევა – 0,5 ბარი;

სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი (გაგლეჯის წნევა) – არა უმცირეს 4 ჯერადად;

გადასატუმბი სამუშაო გარემოს ტემპერატურა – -5-დან +60 °C-მდე;

მოხრის რადიუსი – არაუმეტეს 1600 მმ;

შეერთების კვანძების კონსტრუქცია – უჟანგავი ფოლადის სპეციალური დაპატენტებული

Лот 3.

3.1 Технические характеристики товара:

Наименование – Однокорпусный плавающий шланг (надводного пользования), оснащённый узлами стыковки для улавливания паров нефтепродуктов;

Тип – резиновый рукав в сборе со встроенными, вулканизированными концевыми соединениями;

Длина – 13,3 м;

Внутренний диаметр – 402 мм;

Рабочее давление – 0,5 бар;

Коэффициент запаса прочности (разрывное давление) – Не менее 4 раз;

Температура перекачиваемой рабочей среды – От -5 до +60 °C;

Радиус изгиба – Не более 1600 мм;

Конструкция узлов стыковки – нержавеющий специальный патентованный встроенный

ჩაშენებული მილტუბი Conti HUB + 1 clamp
დაპატენტებული შემართებული ჯურთი (DN400 მმ,
PN16, მასალა AISI 316L / 1.4404) კომპლექტში
უქანგავი ფოლადის შესაკრავებით;
გარემოს ტემპერატურა – 0-დან +45 °C-მდე;

შლანგის მასალა:

1. HNBR რეზინის ნაერთი;
2. ტექსტილის ფენები, რეზინის ქსოვილი
ანტისტატიკური სპილენძის მავთულით;
3. რეზინის, მაღალი სიმტკიცის ფოლადის
მავთულში ჩადგმული ორმაგი სპირალი;
4. ტექსტილის ფენები, რეზინის ქსოვილი;
5. სპეციალური ელასტომერის
შემადგენლობა CR/BR;
6. გარე დიამეტრი ≈ 443 მმ;
7. შლანგი ელექტრო უწყვეტია.

შენიშვნა:

ნედლი ნავთობის ორთქლის შეგროვება
ტანკერიდან მაქსიმუმ 30%-ით დატვირთული.
არომატული შემცველობა და მაქსიმალური
H2S შემცველობა 100 ppm. ტენიანობის
მინიმალური რეზერვი: 25%.

фланец Conti HUB + 1 clamp с патентованной
муфтой (Ду400 мм, Ру16, материал AISI 316L /
1.4404) в комплекте нержавеющей крепежом;
Температура окружающей среды – От 0 до +45
°C;

Материал шланга:

1. Резиновая смесь HNBR;
2. Текстильные слои, прорезиненная ткань с
антистатической медной проволокой;
3. Двойная спираль, заделанная в резину,
высокопрочная стальная проволока;
4. Текстильные слои, Прорезиненная ткань;
5. Специальный эластомерный состав CR/BR;
6. Внешний диаметр ≈ 443 мм;
7. Шланг электрически непрерывен.

Примечание:

Сбор паров сырой нефти с танкера при загрузке
с 30% макс. содержание ароматических веществ
и максимальное содержание H2S 100 ppm.
Минимальный запас плавучести: 25 %.



**3.2 მოთხოვნები მოწოდების რაოდენობაზე,
პერიოდულობაზე, დროსა და ადგილს:**

მოწოდების რაოდენობა – 1 ც.;

პერიოდულობა – ერთჯერადი მიწოდება;

მოწოდების ვადა – 4 თვემდე;

მოწოდების ადგილი – შპს „ბნტ“, ნავთობ-
პროდუქტების საზღვაო ტრანსპორტით
მიღებისა და დატვირთვის საამქრო.

**3.2 Требования по количеству, периодичности,
сроку и месту поставки:**

Количество поставки – 1 шт.;

Периодичность – Одноразовая поставка;

Срок поставки – до 4-х месяцев;

Место поставки – ООО «БНТ», Цех приема и
погрузки нефтепродуктов морским
транспортом.

3.3 ხარისხის, საიმედოობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები. შლანგი უნდა იყოს დაპროექტებული და წარმოებული ISO 9001:2015 ხარისხის სისტემის შესაბამისად და შესაბამებოდეს ევროპული საზოგადოების დირექტივას წნევაზე მომუშავე აღჭურვილობის შესახებ (PED) 97/23/EC, IMO-ს (საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია) და IBC კოდის (საერთაშორისო სამშენებლო კოდექსის) მოთხოვნებს.	3.3 Требования к качеству, надёжности и безопасности. Шланг должен быть спроектирован и изготовлен в соответствии с системой качества ISO 9001:2015 и соответствовать Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) 97/23/EC, всем требованиям IMO (Международной морской организации) и IBC Code (Международных строительных норм).
საერთო მოთხოვნები	Общие требования
4.1 მოთხოვნები შეფუთვის ზომების, შეფუთვის ხარისხისა და საქონლის გადაზიდვის მიმართ. საქონელი უნდა იყოს შეფუთული ამ ტიპის პროდუქტისთვის ჩვეული წესით, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საქონლის უსაფრთხოება ნორმალური შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობებში.	4.1 Требования к размерам упаковки, качеству упаковки, отгрузке товара. Изделие должно быть упаковано обычным для такого вида товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность изделия при обычных условиях хранения и транспортировки.
4.2 საგარანტიო მოთხოვნები საქონლის (ნაკეთობის) მოწოდების პერიოდსა და (ან) მოცულობასთან დაკავშირებით. საქონლის (ნაკეთობის) ექსპლუატაციის საგარანტიო ვადა არის არანაკლებ 24 (ოცდაოთხი) თვისა ექსპლუატაციაში შეყვანის დღიდან, მაგრამ არა უმცირეს 30 (ოცდაათი) თვისა მოწოდებიდან. ექსპლუატაციის საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მომწოდებელი გარანტიას იძლევა თადარიგიდან გამოსული ნაკეთობის უფასო შეცვლაზე ან შეკეთებაზე ქარხანა-მწარმოებლის მიერ გაცემული „ექსპლუატაციის ინსტრუქციის“ შესაბამისად. საგარანტიო შეკეთების ვადა შეადგენს არაუმეტეს 9 კვირისა, საქონლის (ნაკეთობის) მომწოდებელთან შეტყობინების გაგზავნის დღიდან. აღჭურვილობის, ხელსაწყოების და მასალების ტრანსპორტირება (საჭიროების შემთხვევაში) ხორციელდება საქონლის მომწოდებლის ხარჯზე.	4.2 Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий товара (изделия). Гарантийный срок эксплуатации товара (изделия) не менее 24 (двадцатьчетыре) месяцев с момента ввода в эксплуатацию на объекте Заказчика, но не менее 30 (тридцати) месяцев после поставки. В пределах гарантийного срока эксплуатации Поставщик гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя изделия в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации» завода-изготовителя. Срок гарантийного ремонта не более 9-х недель с момента извещения поставщика товара (изделия). Транспортировка (при необходимости) оборудования, инструмента и материалов производится за счет сил и средств поставщика товара.

4.3 საქონლის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი.

მომხმარებლის საწყობში საქონლის მიტანისას, საქონლის (ნაკეთობის) მომწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაციის სრული ნაკრები ინგლისურ ან რუსულ ენაზე.

- ტექნიკური აღწერა მომსახურების ვადის მითითებით;
- შესაბამისობის სერტიფიკატი;
- საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი;
- ჰიდროსტატიკური წნევაზე შემოწმების (ტესტირების) სერტიფიკატი ან ანგარიში.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალს“ მისამართზე: საქართველო, ქ. ბათუმი, წმინდა სევერიან აჭარელის ქ. #4 გ.

4.3 Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям.

Во время поставки товара на склад заказчика, Поставщик товара (изделия) обязан предоставить полный комплект технической документации на английском или русском языке, предусмотренной производителем.

- Техническое описание с указанием срока эксплуатации;
- Сертификат соответствия;
- Сертификат происхождения товара;
- Сертификат или отчет об гидростатического испытания под давлением.

Для дополнительной информации, обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Святого Северяна Аджарели №4 г.

პროგრამის ადმინისტრატორი, მთ. ინჟინერი შპს „ბნტ“
Администратор программы, гл. инженер ООО «БНТ»


ურუშაძე ნ.ნ.
Урушадзе Н.Н.

ტექ. დავ. შინაარსის გაცნობის და თანხმობის
ფაქტი დაადასტურეთ ხელწერით და ბეჭდით:

Факт ознакомления и согласия с содержанием ТЗ
подтвердить подписью и печатом:

ხელმოწერა, ბ.ა. / Подпись, м.п.